



REIFENDIAGNOSE

## Reifendiagnosesystem | Ford | Unterflur

Automatische Reifenprofiltiefenmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Easy Tread für Unterflur-Installation

Artikelnummer: 1 691 200 036

## Beschreibung

Mit der Profiltiefenmessung kann das Reifen und Servicegeschäft in der Werkstatt besser gesteuert werden, zudem werden abgefahrenere Reifen frühzeitig erkannt. Ungleichmäßig abgefahrenere Reifenprofile sind für die Werkstatt ein Hinweis, die Fahrwerkseinstellung zu überprüfen, und dem Kunden ggf. eine Fahrwerkvermessung vorzuschlagen. Beissbarth Easy Tread liefert einen Beitrag zur Umsatz- und Margensteigerung im Betrieb.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Optimierte Anzeige der Reifenprofiltiefen und Abriebinformationen
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug/Reifen
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Platzsparend als Unterflurinstallation in den Werkstattbetrieb integrierbar
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Ermöglicht die browserbasierte Darstellung von Messwerten (z.B. über Smart TV)
- Es wird kein PC benötigt (optional verwendbar zum managen von Kundendaten, Messwerten und Statistiken)
- Über eine definierte Schnittstelle können Kunden das Gerät in Ihre eigenen Systeme einbinden und die Daten dort verarbeiten (optional)
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland

### Lieferumfang:

- Easy Tread Module zur Unterflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox, Glasscheiben-Abzieher) (Art.-Nr. 1 691 200 036)

### Zusätzlich erforderlich:

- Fundamentrahmen zum Einbetonieren mit Füllstücken und Aufnahme für die Easy Cam (Art.-Nr. 1 691 200 010)
- Mittenabdeckung: Abdeckblech für Easy Tread Unterflur-Einbau, ohne Verwendung der Easy Cam (Art.-Nr. 1 691 202 069)
- Mittenabdeckung: Abdeckblech für Easy Tread Unterflur-Einbau, bei Verwendung der Easy Cam (Art.-Nr. 1 691 200 009)

## Technische Daten

Reifenbreite max.	450 mm
Schutzart	IP 65
Tiefe	1040 mm
Höhe	85 mm
Elektrischer Anschluss	100 - 230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Breite	2245 mm
Achslast max.	4 t
Arbeitstemperatur	0 - 40 °C
Spurweite	1080 - 1820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h
Anzahl Sprachen (Software)	18

## Zubehör

1 691 200 023	PC-Fahrwagen für Easy Tread
1 691 200 010	Fundamentrahmen Easy Tread   Unterflur
1 691 200 009	Kennzeichenerkennung Easy Cam   Unterflur
1 691 202 069	Mittenabdeckung Easy Tread   Unterflur