



HIGH VOLUME

## TC45

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 002

## Beschreibung

### Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

### Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

### Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

### Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

### Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

### Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

### Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

## Technische Daten

Raddurchmesser max.	46"   1160 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Radbreite max.	15"   381mm

Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Elektroanschluss	400V   3Ph   50-60Hz
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Spannbereich max.	27 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1450 mm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Drehgeschwindigkeit	8   16 U/min
Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungsausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Montagekopf-Ausführung	mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kipubar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Fußbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdrückschaufel	Fußbedienung
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück

## Zubehör

1 692 402 014	Ablagefach   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 018	Assistenzsäule   TCX.PRO
1 692 402 017	Assistenzsäule   TCX.PRO2
1 692 402 015	Assistenzsäule   TCX.PRO3
1 692 402 016	Pneumatischer Hilfsarm   für TCX.PRO2 und PRO3
1 692 402 027	Felgenschutz

1 692 402 026	Kunststoff Montagekopf   TC22 und TC45
1 692 402 032	Montagekopf   für Motorräder
1 692 402 037	Montierhebel   für RFT und UHP Reifen
1 692 402 038	Montierhebel   WDK
1 692 402 020	Plastikschutz   für WDK Montierhebel
1 692 402 036	Rollenbett   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 033	Satz Spannklaue   4 Stk.   für Motorradfelgen
1 692 402 034	Satz Spannklaue   4 Stk.   für Rollerfelgen
1 692 402 029	Schnellbefüllsystem   für TC45 und TC47L
1 692 402 025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1 692 402 023	Schutz Abdrückschaufel
1 692 402 022	Schutz für Montierhebel
1 692 402 021	Schutz Spannklaue   4 Stk.   für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 019	Schutz Montagekopf   10x vorne + 10x hinten
1 692 402 030	WDK Kit mit Montagehebel
1 692 402 028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1 692 402 003	BeadLock Pro   mit Verlängerung
1 692 402 031	Wulstklemme