



STANDARD SERVICE

TC22 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 230V | 50-60Hz | 1 Speed | Befüllung über Klauen

Artikelnummer: 1 692 401 012

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- Montiereisen
- Pinsel
- Stecker

Technische Daten

Raddurchmesser max.	39" 1000mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Schnellbefüllung	ja
Radbreite max.	12" 305mm
Länge	1360 mm
Höhe	1850 mm
Breite	930 mm
Elektroanschluss	230V 1Ph 50-60Hz
Motorleistung	1,1 kW
Spannbereich max.	25 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1240 mm
Platzbedarf Länge	1700 mm
Drehgeschwindigkeit	7,5 U/min
Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	1
Spannvorrichtung-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	25 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	22 "
Montagekopf-Ausführung	mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippsbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Befüllung über Klauen
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdrückschaufel	Fußbedienung
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück

Zubehör

1 692 402 014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 018	Assistenzsäule TCX.PRO
1 692 402 027	Felgenschutz
1 692 402 026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45
1 692 402 032	Montagekopf für Motorräder
1 692 402 037	Montierhebel für RFT und UHP Reifen
1 692 402 038	Montierhebel WDK
1 692 402 020	Plastikschutz für WDK Montierhebel
1 692 402 036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 033	Satz Spannklaue 4 Stk. für Motorradfelgen
1 692 402 034	Satz Spannklaue 4 Stk. für Rollerfelgen
1 692 402 025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1 692 402 023	Schutz Abdrückschaufel
1 692 402 022	Schutz für Montierhebel
1 692 402 019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten
1 692 402 021	Schutz Spannklaue 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 030	WDK Kit mit Montagehebel
1 692 402 028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1 692 402 003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1 692 402 031	Wulstklemme