



QB.4

## Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt |  
Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1 691 400 100

## Beschreibung

### QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

### Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

### Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

### Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

### Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

### Lieferumfang:

- Bremsenprüfstand mit 700mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App

## Technische Daten

Raddurchmesser max.	1000 mm
Felgendurchmesser max.	32 mm
Schutzart	IP 54
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V   50 - 60 Hz
Messsystem	DMS
Prüfbare Achslast max.	2,5 t

Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h
Reibungskoeffizient trocken/nass	0,8 / 0,7
Rollenlänge	700 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Motorleistung	2 x 3,7 kW
Länge Netzkabel	15 m
Abschaltautomatik	serienmäßig
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt
Felgendurchmesser min.	10 mm
Rollendurchmesser	205 mm
Rollenanzahl	4
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2200 mm
Verpackungslänge	2420 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Ausfahrhilfe	serienmäßig
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Pedalkraftmesser	optional
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden	-10 mm
ASA-Livestream	ja serienmäßig
Tablet	optional
Wiegesystem	optional
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik	serienmäßig
Anlauf-Blockierschutz	serienmäßig

## Zubehör

1 691 401 100	Analoganzeige m. Wandhalterung   QB.4
1 691 401 101	Digitalanzeige m. Wandhalterung   QB.4
1 691 401 107	TV-Wandhalterung   VESA 400x400mm
1 691 403 100	TV-Anzeige Kit   QB.4
1 691 403 101	Pedalkraftmesser   QB.4
1 691 602 115	Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 602 000	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 601 011	Rollenabdeckbleche schwenkbar   700 mm
1 691 601 606	Achslastwaage 4 Sensoren
1 691 601 009	Auflageleisten für Achslastwaage   2 Stück

