

# G.50 & G.50 P

## RADWUCHTMASCHINEN

**BEISSBARTH**  
MESSBAR BESSER

**VOLUMEN-SERVICE**

## Durchsatzkönig G.50: Wuchten mit dem Allrounder für maximale Effizienz im Reifengeschäft

### Standardmäßig mit großem 19" Touchscreen

- Einfache und schnelle Bedienung
- Übersichtliche Grafiken
- Auch mit Handschuhen bedienbar
- Optional als LCD-Version verfügbar

### Wuchten in 4,7 Sekunden – Weltrekord!

- Automatische Programmauswahl (Kleben/Schlagen)
- Elektromagnetische Bremse stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- Wuchtvorgang startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

### Messen wo andere raten: Auto Adaptive Mode

- Höchste Messgenauigkeit mit  $\pm 0,5$  g
- Automatische dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe des Rades
- Beseitigt selbst kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen
- Bestens gerüstet für Elektrofahrzeuge bei denen man jede Restunwucht spürt

### One Plane Balancing: Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends

- Eliminiert dynamische Unwuchten mit nur einem statt zwei Gewichten
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten



### Datenarm und Felgenbreite-Sonar: Semiautomatik für Profis

- Automatische Erkennung der Felgenbreite
- Automatische Erkennung des Felgentyps über Datenarm
- Laserpunkt für exakte Platzierung der Klebegewichte

### Premium der Spitzenklasse

- Optimierte Gewichteablage mit Aussparungen für vier Standard-Konen
- LED-Beleuchtung zur besseren Sicht im Radinneren
- Stabil gebaut für Räder bis 75 kg
- Problemloses Wuchten von Felgen bis 20" Breite und 30" Durchmesser

## Lieferumfang:

Beschreibung	G.50	G.50LCD	G.50 P
<b>Bestellnummer</b>	1 692 501 002	1 692 501 009	1 692 501 003
<b>Felgenspannung</b>	Mechanisch	Mechanisch	Pneumatisch
<b>Felgenbreite</b>	1,5–20"	1,5–20"	1,5–20"
<b>Felgendurchmesser</b>	10–30"	10–30"	10–30"
<b>Max. Raddurchmesser</b>	44"   1117 mm	44"   1117 mm	44"   1117 mm
<b>Messzeit</b>	4,7 Sek.	4,7 Sek.	4,7 Sek.
<b>Messdrehzahl</b>	100 U/min	100 U/min	100 U/min
<b>Anzeige</b>	19" Touchscreen	LCD	19" Touchscreen
<b>Max. Radgewicht</b>	75 kg	75 kg	75 kg
<b>Auswuchtgenauigkeit</b>	±0,5 g	±0,5 g	±0,5 g
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 V   1 Ph   50–60 Hz	230 V   1 Ph   50–60 Hz	230 V   1 Ph   50–60 Hz
<b>Motorleistung</b>	0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1300 x 1300 x 1770 mm	1300 x 1300 x 1770 mm	1300 x 1300 x 1770 mm
<b>Gewicht</b>	110 kg	110 kg	110 kg
<b>Wellendurchmesser</b>	40 mm	40 mm	40 mm
<b>Verpackung L x B x H</b>	1480 x 1130 x 1165 mm	1480 x 1130 x 1165 mm	1480 x 1130 x 1165 mm

Standardzubehör	G.50	G.50LCD	G.50 P
<b>Konen</b>	3 x Standard (Ø45–110 mm)	3 x Standard (Ø45–110 mm)	3 x Standard (Ø45–110 mm)
<b>Spannmittel</b>	Schnellspannmutter 40 x 3	Schnellspannmutter 40 x 3	Schnellhülse für Pneumatik
<b>Schnellspannhaube</b>	•	•	•
<b>Schnellspannhülse</b>	•	•	•
<b>Spannring</b>	•	•	•
<b>Gewichtezeange</b>	•	•	•
<b>Kalibriergewicht 60 g</b>	•	•	•
<b>Verfügbare Sprachen (Software)</b>	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR	–	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR

## G.50: Der Allrounder für hohen Durchsatz

- Datenarm bis 30"
- Außen-Sonar für automatische Felgenbreite
- LED-Beleuchtung
- Punktlaser innen für die genaue Positionierung der Klebegewichte
- Automatische Elektrobremse stoppt Rad in exakter Korrekturposition
- Auto Adaptive Mode mit dynamischer Toleranzanpassung
- Split-Programm für Hinterspeichenplatzierung
- One Plane Balancing eliminiert Dynamische Unwuchten durch Gewichte.

## Upgrade auf Pro-Version (nur Touch-Variante)

- Sonar für Höhenanschlagsmessung und Hubmatching
- Optimierung der Gesamtunwucht eines kompletten Reifensatzes



Einfache Positionierung der Gewichte dank Punktlaser

## Optionales Zubehör:



**Konus Set für Kleintransporter**  
Mittenloch Ø 97–170 mm  
Bestellnummer: 1 692 502 046



**Spannhaube mit Schutzring für Alufelgen**  
Bestellnummer: 1 692 502 044



**Universalfansch für 3-4-5-6-Lochkreise**  
Lochkreis Ø 95–210 mm  
Bestellnummer: 1 692 502 037



**Stufenkonus für deutsche OEM**  
Mittenloch Ø 56,5, 57, 66,5, 70, 72,5 mm  
Bestellnummer: 1 692 502 049

## Radlift G.Zero: Hebt schwere Räder im Handumdrehen



**Radlift G.Zero**  
Bestellnummer: 1 692 502 000

- **Schwereloses Heben** von Rädern bis 80 kg dank automatischem Gewichtsausgleich
- **Memory Funktion** speichert genaue Höhe für folgende Räder automatisch
- **Keine Zeit verlieren:** hebt schneller als vergleichbare Lösungen
- **Mühe los verstellbar** in Höhe und Querrichtung